

PREISLISTE BIOFA - LASUR

gültig ab 01.01.2017

Schützt
Ihr Holz!!

Biologische Holzschutz- und Imprägnierungs-Lasur für innen und aussen

Biofa farblos:

0.75 Liter 28.25 CHF
2.5 Liter 81.85 CHF
10 Liter 299.60 CHF

Biofa pigmentiert:

0.75 Liter 30.10 CHF
2.5 Liter 82.55 CHF
10 Liter 309.80 CHF

(Farbtöne auch nach NCS und RAL möglich)



Ergiebigkeit:

Bei rauem Holz ca. 8-10m²/Liter
Bei gehobeltem Holz ca.
10-12m²/Liter

Lieferung:

Biofa wird im Einweggebinde
zu **0.75, 2,5** und **10** Liter geliefert.

Lagerung:

Biofa kann in gut
verschlossenen Originalgebinden
mind. **2** Jahre gelagert werden.

Werkzeugsreinigung:

Mit Biofa **Pinselreiniger**
Gebinde à 1 Lt. SFr. 19.50

Es gelten unsere Geschäfts- und Lieferbedingungen

Preise: Preisänderungen bleiben vorbehalten
MwSt: Die MwSt ist in den Preisen nicht inbegriffen
Fracht: Ab Lager Kempthal.

beachten Sie die Rückseite

Qualitätsüberwachung:

Biofa wird im Werklabor ständig auf gleichmässige Zusammensetzung überwacht. Es werden nur ausgewählte Rohstoffe verwendet, die strengen Prüfungen unterzogen werden.

Eigenschaften:

Biofa wurde baubiologisch geprüft. Nach Körperwiderstandsmessungen (Dr. Hartmann) verhält sich Biofa dem menschlichen Organismus gegenüber neutral, d.h. es verändert seine Umgebung in keiner Weise. Biofa mindert nicht die Hygroskopizität des Holzes (d.h. die Fähigkeit, Luftfeuchte zu speichern). Biofa ist diffusionsfähig und beeinflusst dadurch das Raumklima günstig. Mit Biofa behandeltes Holz wird nicht elektrostatisch aufgeladen (zieht Staub nicht an). Es schützt das Holz vorbeugend vor Insekten und Pilzbefall, vor Licht- (UV) Strahlen und Witterungseinflüssen. Es ist frei von chlorierten Kohlenwasser-Stoffen und Schwermetall-Sikkativen. Es entstehen keine der Gesundheit von Lebewesen abträglichen Dämpfe.

Zusammensetzung:

Biofa besteht aus holzaffinen Stoffen, modifizierten, natürlichen Fetten, Ölen und Harzen.

Anwendung:

Biofa eignet sich für alle nicht stark mechanisch beanspruchten Holzteile im Aussen- und Innenbereich des Hauses, wie Wand- und Deckenverkleidungen, sichtbare Balken, Türen, Fenster usw. **Achtung: Nicht für Sitzbänke geeignet.**

Verarbeitung:

Biofa darf nur nach **intensivem Aufrühren** verwendet werden. Luft - und Holztemperatur sowie die Temperatur des Produktes sollen + 12° - 18° betragen. Zweimaliger Anstrich empfohlen.

Trocknungsdauer:

Biofa trocknet langsam und bleibt elastisch. Die Trocknungsdauer richtet sich nach der Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Sie beträgt im Freien (regengeschützt) bei sommerlichen Temperaturen ca. 1-2 Tage.

Aussenanwendung:

Biofa mit weichem Pinsel auf Holz dünn auftragen und gut verstreichen oder spritzen. Nach 24 Std. Behandlung wiederholen. Ein zweimaliger Anstrich gewährleistet einen dauerhaften und witterungsbeständigen Holzschutz.

Innenanwendung:

Biofa mit Naturfaserlappen, Papierhaushaltstuch oder Pinsel einmal dünn auftragen. Trocknen lassen.

Farbtöne:

Unsere sechs Grundfarben:

Neutral, Warmbraun, Eiche dunkel, Olive-Sapin, Red-Cedar-Pine, Teak-Oregon-Pine lassen sich nach belieben mischen.