

STROCO Kokos BIO Dach- und Wandplatte die natürliche Dämmung aus Kokosfasern

Kokosfasern bilden das Gerüst der äusseren Fruchthülle der Kokosnuss.
Die Fasern werden im Moorbad auf natürliche Weise imprägniert und anschliessend gereinigt, getrocknet und durch Vernadelung zu Kokosfaservliesen weiterverarbeitet.

Anwendung

Wärme- und Schallisolation für Dach-, Wand- und Deckendämmung.

Eigenschaften

widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Fäulnis
bakterien- und pilzsicher
kein Ungeziefer- oder Mäusebefall
geruchsneutral
diffusionsoffen
bruch- und druckfest
nachwachsender Rohstoff
recyclierbar
gute thermische und akustische Dämmung
100% natürliches Produkt



Technische Werte

Wärmeleitfähigkeit	$\lambda = 0.042 \text{ W/mk}$
Rohdichte	$\rho = 90- 100 \text{ kg/m}^3$
Diffusionswiderstand	$\mu = 1- 2$
Brandkennziffer	V.3 / B2
Plattenformat Dach- und Wand	60 x 100 cm

Weitere Kokos Produkte

Trittschallplatten latexiert
Randstreifen beidseitig latexiert
Kokos Decken- und Bodenmatte
Kokos-Stopfwohle